残存酸素計 機種選定のための確認事項表

お客様ご記入日：　　年　　月　　日

このたびは残存酸素/二酸化炭素計の購入をご検討いただきありがとうございます。
確認事項表は下記を理由に記入をお願いしております。

・測定対象物を測定可能であることを確認したうえで見積発行・納品しております。
（御記入いただけない場合は製品保証5年の対象外となります）
・お客様が予定されている購入時期(導入時期)に納品できるようにしております。

会社名 (事業所)			
郵便番号			
住所			
所属 (工場部署)		名前	
TEL		FAX	
MAIL			
ご利用場所	□：国内　　□：国外（国名：　　）		

IIJIMA 飯島電子工業株式会社

〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1
TEL:0533-67-2827
FAX:0533-69-6814

弊社担当
引合No

弊社からの質問内容	お客様の回答欄	測定物の画像データ 枠内をクリックして貼り付ける 画像データを選択
①測定目的/内容物/画像データ(食品名・商品名) ※空白欄にテキスト入力してください。 ※測定物の写真をご提供いただける場合は画像データ欄に貼り付けてください。	【記入例：ハムのガス置換包装を開始するため、置換後の包装内に残る酸素濃度を測定する】 【記入例：ポテトチップス、かつおぶし、ソーセージ】	
②包装形態 ※☑してください。 ※下線部にテキスト入力してください。	□軟質包装　(例：袋、カップ、トレー) □硬質包装　(例：缶、瓶、ペットボトル) □そのほか　(例：アンプル、バイアル、左記以外＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	
③包装寸法 ※空白欄にテキスト入力してください。	高さ(縦)　　幅(横)　　奥行　　※単位：cm	
④包装内の圧力 ※☑してください。	□常圧　(例：軟質包装に窒素や混合ガスを充填している/脱酸素剤を入れている) □減圧　(例：硬質包装の蓋、トップフィルムが凹んでいる) □加圧　(例：包装内で揮発したガスにより包装が膨張している) □その他(＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	
⑤充填(置換)ガス ※☑してください。 ※下線部にテキスト入力してください。	□窒素ガスのみ □炭酸ガスのみ □酸素ガスのみ □混合ガス（混合比率… 窒素＿＿＿% ＋ 炭酸＿＿＿% ＋ 酸素＿＿＿% ） □その他のガス（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）	
⑥包装内の温度 ※☑してください。 ※下線部にテキスト入力してください。	□5℃ ～40℃の範囲内 □左記以外(＿＿＿＿℃　～　＿＿＿＿℃)	
⑦包装内に含まれる物 (食品などの内容物を除く) ※☑してください。	□なし □アルコール　□水分　□有機溶剤　□脱酸素剤 □その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）	
⑧ガス濃度管理点 ※☑してください。 ※下線部にテキスト入力してください。	□O2が＿＿＿%以下であることを確認した。 □O2が＿＿＿%(□以上/□以下)、CO2が＿＿＿%(□以上/□以下)であることを管理したい。 □ガス置換率＿＿＿%以上であることを管理したい。 □具体的な管理点は決めていない。これから設定する。	
⑨要求精度(繰り返し精度) 繰り返し精度とは、同一条件、同一対象物を繰り返し測定した時の値のバラつきです。 ※☑してください。	O2センサー　±0.03%O2（0.00～0.99%O2）、±0.09%O2（1.00～9.99%O2） ±0.2%O2（10.0～25.0%O2）、±2.0%O2（25.1～85.0%O2） CO2センサー　±3.0%CO2読み取り値（0.0～100.0%CO2） □上記精度に対して了承した。 □上記精度では了承できない。	
⑩溶存酸素(DO)測定の必要性 ※☑してください。	□不要 □必要 (必要と御回答いただいた方は以下にチェックをお願い致します) □飲料内に溶け込んでいる酸素濃度を測定する。 □飲料以外の液体に溶け込んでいる酸素濃度を測定する。	
⑪ご使用者様の使用言語 提供する取扱説明書を選別いたします。 ※☑してください。	□日本語　□英語　□中国語　□韓国語 □その他(＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	
⑫記録(出力)の必要性 ※☑してください。	□不要 □必要（プリンター）	
⑬弊社酸素計を知ったきっかけ ※☑してください。	□弊社機器を使用中/使用していた　□雑誌　□インターネット・HP □FOODTOWN　□代理店からの紹介・提案　□関連部署/工場からの紹介　□展示会 □その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）	
⑭購入予定時期 ※空白欄にテキスト入力してください。 ※☑してください。	□＿＿＿年＿＿月＿＿日を予定している。　(概算で決まっている場合は年月を記入してください) □具体的な時期は決まっていない。	
⑮モニター品の付属 ※☑してください。(複数回答可)	**モニター品を無償付属いたします。　(無償付属は告知なく終了する場合があります)** **次ページ【案内文】RO-105S　取手付き本体フタを参照してください。** □取手付き本体フタを希望する。　□モニター品の付属を希望しない。	
⑯記入漏れの確認 ※☑してください。	質問①～⑮に漏れなく回答をしていただきましたか？ **□はい　□いいえ**	

御記入いただきありがとうございました。
本紙を販売店もしくは飯島電子工業に提出をお願い致します。

2025 年 7 月

お客様各位

飯島電子工業株式会社　営業部

残存酸素/二酸化炭素計（RO-105シリーズ、RO-105Sシリーズ）
モニター品のご案内

拝啓　時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび弊社では、残存酸素/二酸化炭素計のさらなる利便性向上を目的として、新たなオプション品を開発いたしました。つきましては、本オプション品を実際の現場でご使用いただき、率直なご意見やご感想をお伺いしたく、モニター品として無償でご提供させていただきます。

ご提供の段階では、取扱説明書やカタログ、弊社ホームページなどには未掲載のオプション品です。ご使用いただくうえで測定精度や保証、標準価格等には、変更はございませんので安心してお試しいただけますが、お手持ちの製品取扱説明書、カタログに記載している仕様（寸法・重量・付属品）と一部異なりますことを予めご了承ください。

ぜひこの機会に、本オプション品をお試しいただき、日々の業務の中で感じられた使い勝手や改善点など、率直なご意見をいただけますと幸いです。皆様からのお声をもとに、より良い製品づくりに活かしてまいります。

敬具

記

取手付き本体フタ（型式：RO-CH）

≪装着時≫　　≪未装着≫





装着の手順



①本体フタのローレットねじをゆるめて本体フタを外します。

②取手付き本体フタを装着し、同じねじを取り付けて固定します。

本体上部の取手を握り、持ち運んでいただくことで移動中の落下リスクを軽減します。

取手付きフタには、「おくだけサンプラー」の収納が可能です。

以上

お問い合わせ

飯島電子工業株式会社　営業部

〒443-0011　愛知県蒲郡市豊岡町石田 1-1

【TEL】0120-67-2827　【FAX】0120-69-6814　【E-mail】eigyou@iijima-e.co.jp